

Mercury Mall IP54

СТИЛЬНЫЙ И ТЕХНОЛОГИЧНЫЙ
СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ ТОРГОВЫХ ЗАЛОВ

НОВИНКА



Особенности:

- ▶ Степень защиты оболочки IP54 позволяет устанавливать светильник в помещения с автоматическими средствами пожаротушения
- ▶ Три типа рассеивателя и три типа доступной мощности обеспечивает высокую гибкость применения
- ▶ Возможность соединения в линию, встроенная сквозная проводка

Характеристики:


- ▶ Размер: 1450мм x 54мм x 58мм
- ▶ Мощность: 42Вт/52Вт/76Вт
- ▶ Светоотдача: до 145лм/Вт
- ▶ Рассеиватель: опал/прозрачный/линза)
- ▶ Цветовая температура: 4000К
- ▶ Индекс цветопередачи: Ra >80
- ▶ Степень защиты: IP54
- ▶ Диапазон рабочих температур: от +1°C до +45°C
- ▶ Входное напряжение: AC198-264V/DC190-280V
- ▶ Опционально: управление по DALI, аварийное исполнение
- ▶ Гарантия: 3 года

Способы монтажа:

► Подвесной монтаж через монтажную скобу при помощи подвесов (не входят в состав светильника, заказываются отдельно)




► Накладной монтаж при помощи монтажных скоб (входят в комплект светильника)



► Подвесной монтаж при помощи подвесов (не входят в состав светильника, заказываются отдельно)



► Монтаж в линию



Электрическое соединение:

Светильник имеет два сетевых выхода (длина 0,5 м) для обеспечения сквозной проводки

► Одиночное подключение:



Подробности и артикулы уточняйте у своего менеджера VARTON

Доступные артикулы:

Артикул	Номинальная потребляемая мощность, Вт	Рассеиватель	Световой поток, лм	Световая отдача, лм/Вт	Кривая силы света	Габаритные размеры изделия, ДхШхВ, мм	Масса (нетто), не более, кг
V1-R0-00380-31000-5404240	42	прозрачный	6100	145		1450x54x58	4,8
V1-R0-00380-31000-540520	52		7100	137			
V1-R0-00380-31000-5407640	76		9800	129			
V1-R0-00380-31G02-5404240	42	опаловый	5000	119			
V1-R0-70380-31G02-5405240	52		5900	113			
V1-R0-00380-31G02-5407640	76		8000	105			
V1-R0-00380-31L12-5404240	42	линза 89°x115°	5600	133			
V1-R0-00380-31L12-5405240	52		6600	127			
V1-R0-00380-31L12-5407640	76		9100	120			

Аксессуары для светильника Mercury IP54 (заказываются отдельно)

Фото	Артикул	
	V4-R0-70.0009.MIP-0001	Комплект для соединения в линию
	V4-R0-00.0024.MIP-0001	Комплект коннекторов для влагозащищенного соединения проводов
	V4-R0-70.0006.TL0-0001 V4-R0-70.0006.TL0-0002 V4-R0-70.0006.TL0-0003	Подвес 1000мм (2 троса) Подвес 2000мм (2 троса) Подвес 4000мм (2 троса)

► Подключение в линию: для соединения светильников между собой рекомендуем использовать комплект коннекторов для влагозащищенного соединения V4-R0-00.0024.MIP-0001.

