

НОВИНКА

Аварийно-эвакуационный светильник Compact серии Advanced

Накладной светодиодный аварийно-эвакуационный светильник Compact предназначен для обозначения эвакуационных выходов и указания путей эвакуации преимущественно там, где требуется степень защиты IP65. Также аварийно-эвакуационный светильник Compact может использоваться без пиктограммы, как самостоятельный аварийный светильник. Доступна возможность настроить светильник под непостоянный тип действия. Корпус аварийно-эвакуационного светильника Compact изготовлен из неподдающего горению пластика. Для автономной работы в корпусе аварийно-эвакуационного светильника Compact установлена никель-кадмиевая аккумуляторная батарея, обеспечивающая работу светильника в аварийном режиме не менее 3 часов. Аварийно-эвакуационный светильник Compact снабжен кнопкой ручного тестирования, светодиодным индикатором, который сигнализирует о присутствии сети питания и заряде аккумуляторной батареи.

Технические характеристики:

- ▶ Мощность 2W
- ▶ Входное рабочее напряжение 230V AC 50/60Hz
- ▶ Корпус из поликарбоната
- ▶ Класс электробезопасности II
- ▶ Тип аккумуляторной батареи Ni-Cd
- ▶ Время работы в аварийном режиме 3 часа
- ▶ Время заряда аккумуляторной батареи: 24 часа
- ▶ Класс защиты IP65
- ▶ Рабочий температурный диапазон 0 ... +45°C
- ▶ Размер светильника: 215x100x50мм
- ▶ Дальность распознавания – 18 м
- ▶ Для переключения типа действия на непостоянный необходимо убрать перемычку в колодке

Преимущества:











- ▶ Соответствие требованиям пожарной безопасности (НПБ 249-97);
- ▶ Соответствие требованиям ГОСТ IEC 60598-2-22-2012;
- ▶ Соответствие требованиям ГОСТ Р 12.4.026-2001;
- ▶ Гарантия 3 года;
- ▶ Возможность менять тип действия постоянный/непостоянный;
- ▶ Класс защиты IP65.



НОВИНКА

Аварийно-эвакуационный светильник Compact серии Advanced

Артикул	Наименование
V1-EM-00432-01A01-6500265	Светильник аварийно-эвакуационный "ВАРТОН" Compact серии Advanced 2W IP65 3ч

Пиктограммы			
 ВЫХОД	V5-EM04-60.004.003		V5-EM04-60.004.017
	V5-EM03-60.003.013		V5-EM04-60.004.018
	V5-EM04-60.004.016		V5-EM04-60.004.024
	V5-EM04-60.004.022		V5-EM04-60.004.019
			V5-EM04-60.004.023
			V5-EM04.60.004.021

