



ШИНОПРОВОДЫ PTR jazzway

Шинопроводы PTR 3М - однофазный шинопроводы для подключения трелевых прожекторов.


Основой шинопроводов является алюминиевый профиль. Материал токовых проводов (токоведущих каналов) - медь.

Шинопроводы укомплектованы клеммными коробками и торцевыми заглушками соответствующего цвета.

На шинопровод длиной 3 метра устанавливаются прожекторы, рассчитанные на рабочее напряжение ~220 В, максимальный вес прожекторов от 6 до 12 кг соответственно. Расстояние между контактами соседних прожекторов не менее 200 мм. Максимально допустимый ток для системы шинопроводов, подключенных к одному токовводу (клеммной коробке) - 10 А.

Шинопровод может крепиться несколькими способами: накладной монтаж, монтаж на каркас, подвесной монтаж.

Аксессуары для трелевой системы поставляются отдельно.



Артикул	PTR 3М-BL	PTR 3М-WH
Шинопровод	Шинопровод 3м	Шинопровод 3м
Цвет корпуса	черный	белый
Размеры АxВxС, мм	34x19,5x3000	34x19,5x3000
Вес нетто, кг	0,730	0,730
Упаковка, шт.	20	20




КАК ПРАВИЛЬНО РАЗРЕЗАТЬ ШИНОПРОВОД

Если стандартные отрезки шинопровода не позволяют собрать требуемую конфигурацию, то возможна резка шинопровода. Шинопровод пилится ножовкой по металлу. Чтобы обеспечить ровный отрез, рекомендуется использовать направляющее пилю приспособление (стусло).

Если резка производится с целью дальнейшего соединения с коннектором, то резать можно лишь по центрам готовых овальных отверстий для накладного монтажа, имеющихся на каждом шинопроводе jazzway.

В случаях, когда нам просто нужно подогнать под размер длину шины, но не нужно соединение с коннектором, можно разрезать шинопровод в произвольном месте.



ВНИМАНИЕ!

Для распила шинопровода недопустимо использование устройств, способных повредить конструкцию шинопровода, например ручных дисковых пил.